

Dimax Int. GmbH (Německo)

s hrdostí představuje motorová čerpadla od **Könner & Söhnen**



Dimax Int. GmbH (Německo) rozšiřuje svoji nabídku benzínových motorových čerpadel a představuje aktualizovanou řadu motorových čerpadel od společnosti Könner & Söhnen se širší oblastí použití. Nová sezóna se může pochlubit dvěma zcela novými modely čerpadel - pro silně znečištěnou vodu a agresivní kapaliny (mořská voda, chemikálie) - a také vylepšenými stávajícími modely. Všechna motorová čerpadla „Könner & Söhnen“TM nyní mají vyztužený ocelový rám pro těžký provoz, prodlouženou životnost a výkonnější motory.

Motorová čerpadla od společnosti Könner & Söhnen jsou ideální pro venkovské domy, chaty a chalupy, pozemky, kde je potřeba čerpat vodu: odčerpávání ze sklepů a studní, odčerpávání vody ze zaplavených oblastí, zalévání polí atd. Nevyžadují napájení, a proto je lze používat na místech, které jsou vzdálené od pevných zásuvek.

NOVINKA!

Benzínová MOTOROVÁ ČERPADLA

NA ČISTOU VODU | NA KALNOU VODU |
NA TĚŽCE ZNEČIŠTĚNOU VODU |
NA AGRESIVNÍ KAPALINY | VYSOKOTLAKÁ |

TRADIČNÍ NEMECKÁ KVALITA DOSTUPNÁ PRO VŠECHNY!



| ks-power.cz

DIMAX
GROUP

MOTOROVÁ ČERPADLA NA ČISTOU VODU

Motorová čerpadla na čistou vodu KS 50 a KS 80 německé ochranné známky „Könner & Söhnen“ jsou vhodná nejen pro soukromé použití, ale také pro průmyslová zařízení. Tato zařízení se často používají k zavlažování pozemků a polí, zásobování pitnou vodou, čerpání vody z bazénů a zaplavených suterénů, odstraňování následků havárií a záplav.

Jsou vhodné k čerpání mírně znečištěné vody s neabrazivními (měkkými) částicemi, jako jsou: částice řas, trávy, listů atd., s koncentrací až 5% v nasávané vodě a velikostí do 5 mm.

Benzínové motorové čerpadlo

KS 50

	KS 200
Model motoru	196
Objem motoru, cm ³	6,5
Výkon motoru, hp	3,6
Palivová nádrž, l	0,6
Objem olejové klikové skříně, l	79/104
Úroveň hluku L _{PA} (7m)/L _{WA} dB	500
Max. produktivita, l/min	3600
Jmenovitá rychlost, ot./min.	28
Max. výtlačná výška, m	7
Max. sací hloubka, m	50
Průměr sacího hrdla, mm	50
Průměr výstupního hrdla, mm	50
Rozměry (D*Š*V), mm	510x440x440
Hmotnost, kg	24



Benzínové motorové čerpadlo

KS 80

	KS 200
Model motoru	196
Objem motoru, cm ³	6,5
Výkon motoru, hp	3,6
Palivová nádrž, l	0,6
Olejová kliková skříň, l	79/104
Úroveň hluku L _{PA} (7m)/L _{WA} dB	1000
Max. produktivita, l/min	3600
Jmenovitá rychlost, ot./min.	28
Max. výtlačná výška, m	7
Max. sací hloubka, m	80
Průměr sacího hrdla, mm	80
Průměr výstupního hrdla, mm	80
Rozměry (D*Š*V), mm	510x440x440
Hmotnost, kg	26



TRADIČNÍ NEMECKÁ KVALITA DOSTUPNÁ PRO VŠECHNY!



www.ks-power.cz

DIMAX
GROUP

KALOVÉ MOTOROVÉ ČERPADLO

Vysoce výkonné motorové čerpadlo na kalnou vodu KS 80TW od společnosti Könner & Söhnen je navrženo pro čerpání kapalin obsahujících až 25% pevných látek o velikosti až 20 × 25 mm. Hlavními uživateli motorových čerpadel odpadních vod KS 80TW jsou poskytovatelé komunálních služeb, zemědělské podniky a stavební společnosti.

Benzínové motorové čerpadlo

KS 80TW

Model motoru	KS 250
Objem motoru, cm ³	212
Výkon motoru, hp	7,0
Palivová nádrž, l	3,6
Objem olejové klikové skříně, l	0,6
Úroveň hluku L _{PA} (7m)/L _{WA} dB	79/104
Max. produktivita, l/min	1100
Jmenovitá rychlost, ot./min.	3600
Max. výtlačná výška, m	26
Max. sací hloubka, m	7
Průměr sacího hrdla, mm	80
Průměr výstupního hrdla, mm	80
Rozměry (D*Š*V), mm	540x470x450
Hmotnost, kg	35



MOTOROVÉ ČERPADLO NA SILNĚ ZNEČIŠTĚNOU VODU

Motorové čerpadlo KS 80MW na silně znečištěnou vodu od společnosti Könner & Söhnen je vysoce výkonné zařízení se zesíleným ocelovým rámem, které je vhodné k čerpání velkého množství silně znečištěných kapalin obsahujících zbytky odpadních vod do 25 mm. Díky robustní konstrukci je motorové čerpadlo KS 80MW vhodné pro náročné provozy, je ideální pro čerpání kalné vody z rybníků, splaškové vody, čištění řek a jezer a úspěšně lze použít k čerpání odpadní vody na vrtných místech.

Benzínové motorové čerpadlo

KS 80MW

Model motoru	KS 280
Objem motoru, cm ³	269
Výkon motoru, hp	9,0
Palivová nádrž, l	6,0
Objem olejové klikové skříně, l	1,1
Úroveň hluku L _{PA} (7m)/L _{WA} dB	79/104
Max. produktivita, l/min	1000
Jmenovitá rychlost, ot./min.	3600
Max. výtlačná výška, m	20
Max. sací hloubka, m	7
Průměr sacího hrdla, mm	80
Průměr výstupního hrdla, mm	80
Rozměry (D*Š*V), mm	725x540x600
Hmotnost, kg	60



TRADIČNÍ NĚMECKÁ KVALITA DOSTUPNÁ PRO VŠECHNY!



www.ks-power.cz

DIMAX
GROUP

MOTOROVÉ ČERPADLO NA AGRESIVNÍ KAPALINY (MOŘSKÁ VODA, CHEMICKÉ PROSTŘEDKY)

Motorové čerpadlo KS 80CW na agresivní kapaliny od společnosti „Könner & Söhnen™“ je určeno k čerpání mořské vody, slabých kyselin, kapalin s vysokou teplotou vzplanutí. Může být použito v zemědělství na hnojení, v chemickém a stavebním průmyslu k dopravě toxických látek a chemických roztoků. Není vhodný k čerpání vysoce reaktivních, hořlavých, leptavých kapalin, rozpouštědel nebo benzinu.

Benzínové motorové čerpadlo **KS 80CW**

Model motoru	KS 250
Objem motoru, cm³	212
Výkon motoru, hp	7,0
Palivová nádrž, l	3,6
Objem olejové klikové skříně, l	0,6
Úroveň hluku L _{PA} (7m)/L _{WA} , dB	79/104
Max. produktivita, l/min	1000
Jmenovitá rychlost, ot./min.	3600
Max. výtlačná výška, m	26
Max. sací hloubka, m	7
Průměr sacího hrdla, mm	80
Průměr výstupního hrdla, mm	80
Rozměry (D*Š*V), mm	605x435x480
Hmotnost, kg	28



VYSOKOTLAKÁ MOTOROVÁ ČERPADLA

Tlaková výška vysokotlakého motorového čerpadla KS 50HP od Könner & Söhnen může dosáhnout 50 m; proto se tomuto čerpadlu také říká požární čerpadlo. Používá se hlavně k hašení požáru nebo k jiným výškovým pracím, k čerpání čisté vody, vypouštěcích nádrží a zavlažování. Požární čerpadlo KS 50 HP může dodávat vodu ve třech směrech a má 1 vstup a 3 výstupy pro připojení hadic: 1x sací hadice (50 mm), 1x tlaková hadice (50 mm) a 2x náhradní tlakové hadice (40 mm). S takovým množstvím trysek se zlepšuje rychlost dodávky vody a celkový výkon. Vodu můžete čerpat ve třech různých směrech současně pouze s jednou jednotkou.

Benzínové motorové čerpadlo **KS 50HP**

Model motoru	KS 250
Objem motoru, cm³	212
Výkon motoru, hp	7,0
Palivová nádrž, l	3,6
Objem olejové klikové skříně, l	0,6
Úroveň hluku L _{PA} (7m)/L _{WA} , dB	79/104
Max. produktivita, l/min	500
Jmenovitá rychlost, ot./min.	3600
Max. výtlačná výška, m	50
Max. sací hloubka, m	7
Průměr sacího hrdla, mm	50
Průměr výstupního hrdla, mm	40/50/40
Rozměry (D*Š*V), mm	495x445x445
Hmotnost, kg	29



TRADIČNÍ NĚMECKÁ KVALITA DOSTUPNÁ PRO VŠECHNY!



| www.ks-power.cz

DIMAX
GROUP